



**DACHHAKEN ECO BASIC (OHNE HOLZSCHRAUBE)**  
*ROOF HOOK ECO BASIC (WITHOUT WOOD SCREW)*

**420165**

150x180x170 mm

0,55 kg

Set ist vormontiert

**Abmessung Grundplatte:** 50 x 150 mm

**Material:** Verzinkter Stahl

**Materialstärke:** 5,0 / 4,0 mm

**Hammerkopfschraube** Ø: M8

**Geeignet für:** Holz

**Dacheindeckung:** Ziegeldach

**# Schrauben pro Stück** 2/3 x 6,0

**Horizontale Verstellung:** 60,0 mm

**Höhenverstellung:** 37,50 mm

**Schutzdauer Verzinkung nach**  
EN ISO 14713-1:2017

**Verzinkung Schutzdauer in**  
Korrosionskategorie C3 (mittlere Verun-  
reinigung oder leichte Chloridbelastung):  
26-78 Jahre

**Verzinkung Schutzdauer in**  
Korrosionskategorie C4 (hohe Ver-  
unreinigung oder beträchtliche  
Chloridbelastung): 13-26 Jahre

**Für Einsatz in**  
Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verun-  
reinigung und wesentliche Chloridbelas-  
tung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet

150x180x170 mm

0,55 kg

Set pre-assembled

**Dimensions base plate:** 50 x 150 mm

**Material:** Galvanised steel

**Material thickness:** 5,0 / 4,0 mm

**Hammerhead Bolt** Ø: M8

**Applicable with:** Wood

**Roof decking:** Tiled roof

**# of screws:** 2/3 x 6,0

**Horizontal adjustment:** 60,0 mm

**Height adjustment:** 37,50 mm

**Duration of protection Zinc coating**  
according to EN ISO 14713-1:2017  
**Zinc coating Duration of protection in**  
Corrosion category C3 (medium con-  
tamination or light chloride load):  
26-78 years

**Verzinkung Schutzdauer in**  
Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreini-  
gung oder beträchtliche Chloridbelastung):  
13-26 years

**For use in Corrosion category C5**  
(very high contamination and es-  
sential chloride contamination  
e.g. coastal areas) not suitable